



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2023.5.16.
COM(2023) 255 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

**az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a 952/2013/EU rendelet 56. cikke
(2) bekezdésének c) pontjában említett, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek
felfüggesztéséről szóló (EU) 2021/2278 rendelet módosításáról**

MELLÉKLET

A melléklet a következőképpen módosul:

1. A következő sorszámú bejegyzéseket el kell hagyni: 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140, 0.8311;
2. Az alábbi bejegyzések az azonos sorszámú bejegyzések helyébe lépnek:

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgál atra előírányzott határidő
„0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium, vagy ezen fémek keverékeinek szerves vagy szervetlen vegyületei, a 2846 10 00 alszám alá tartozó termékek kivételével	0 %	–	2023.12.31.
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(cedr-8-én-9-il)etanon (CAS-szám: 32388-55-9), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2024.12.31.
0.7722	ex 2919 90 00	55	Foszforil-triklorid és 2-metil-oxirán (CAS-szám: 1244733-77-4) reakciótermékei	0 %	–	2024.12.31.
0.4058	ex 3204 20 00	10	Fluorescent Brightener 184 színezék (CAS-szám: 7128-64-5) és azon alapuló készítmények legalább 20 tömegszázalék C.I. Fluorescent Brightener 184 színezék tartalommal	0 %	–	2026.12.31.
0.4922	ex 3601 00 00	20	Légzsákfelfúvó szerkezet alkotóelemeiként használt, hengeres vagy granulált formájú pirotechnikai keverék, amely nitroguanidin- vagy guanidin-nitrát-mátrixban lévő stroncium-nitrátból vagy réz-nitrátból vagy lúgos réz-nitrátból áll, továbbá kötőanyagot és adalékanyagokat is tartalmaz (1)	0 %	–	2026.12.31.
0.4410	ex 3903 90 90	86	Keverék, amely tömegszázalékban: — legalább 45, de legfeljebb 65 tömegszázalék sztirol-polimereket — legalább 30, de legfeljebb 45 tömegszázalék poli(fenilén-éter)-t és — legfeljebb 11 tömegszázalék más adalékot tartalmaz	0 %	–	2023.12.31.
0.6351	ex 3907 29 20	50	Poli(p-fenilén-oxid) por formában: — legalább 210 °C üvegesedési hőmérséklettel, — legalább 35 000, de legfeljebb 80 000 tömegátlag molekulatömeggel (Mw), — legalább 0,2 dl/g, de legfeljebb 0,6 dl/g inherens viszkozitással	0 %	–	2024.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgál atra előirányzott határidő
0.5506	ex 3920 51 00	30	Biaxiálisan orientált poli(metil-metakrilát) fólia, amely legalább 50 µm, de legfeljebb 125 µm vastagságú	0 %	–	2023.12.31.
0.8438	ex 3920 62 19	28	Nem átlátszó poli(etilén-tereftalát) vagy poli(vinil difluorid) fólia: — mindegyik külső réteg vastagsága legalább 7 µm, de legfeljebb 80 µm, — legalább 300 N/cm ² (ASTM D-882) szakítószilárdsággal, — teljes vastagsága legalább 200 µm, de legfeljebb 350 µm, valamint — szélessége legalább 600 mm, de legfeljebb 1 600 mm, — egyik oldalán fluorpolimer-réteggel bevont, a másik oldalán ragasztóval és polivinilidén-difluorid-réteggel bevont, vagy mindkét oldalán fluorozott polimer kompozitokon alapuló polivinilidén-difluoriddal vagy polivinil-fluoriddal bevont	0 %	–	2027.12.31.
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	E-rost üvegszövet: — tömege legalább 20 g/m ² , de legfeljebb 214 g/m ² , — felülete szerves szilán kötőanyaggal kezelt, — tekercsben, — nedvességtartalma legfeljebb 0,13 tömegszázalék, és — 100 000 szálból legfeljebb 3 üreges szálát tartalmaz, prepreg lapok és rézzel bevont laminátumok gyártásánál történő kizárólagos használatra (1)	0 %	m ²	2026.12.31.
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Kompressziógyűjtású, belső égésű dugattyús motorok: — soros elrendezésű, — legalább 7 000 cm ³ , de legfeljebb 18 100 cm ³ hengerűrtartalommal, — legalább 205 kW, de legfeljebb 597 kW teljesítménnyel, — kipufogógáz-utókezelő modullal, — legfeljebb 1 310/1 300/1 040 mm vagy 2 005/1 505/1 300 mm vagy 2 005/1 505/1 800 mm külső szélességgel/magassággal/mélységgel, zúzó-, osztályozó-, rostáló vagy komposztforgácsoló gépek gyártásához (1)	0 %	–	2026.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámítétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgál atra előírányzott határidő
0.6627	ex 8501 10 99	75	Állandó gerjesztésű egyenáramú (DC) motor: — többfázisú tekercseléssel, — legalább 24 mm, de legfeljebb 38 mm külső átmérővel, — legfeljebb 12 000 rpm névleges fordulatszámmal, — legalább 8 V, de legfeljebb 27 V tápfeszültséggel, — csigával is, — fogaskerékkel is	0 %	—	2025.12.31.
0.2838	ex 8501 10 99	79	Egyenáramú (DC) kefések motor, háromfázisú tekercselésű belső forgórészszel, csigával vagy hajtó fogaskerékkel felszerelve is, legalább a -20 °C és +70 °C közötti hőmérséklettartományra	0 %	—	2023.12.31.
0.7789	ex 8505 19 10	20	Állandó mágnesek ívszegmensei tömörített ferritből, amelyek: — hossza legalább 16,8 mm, de legfeljebb 110,2 mm, — szélessége legalább 14,8 mm, de legfeljebb 75,2 mm, — vastagsága legalább 4,8 mm, de legfeljebb 13,2 mm, elektromotoros rotorok gyártásához (1)	0 %	—	2024.12.31.
0.6703	ex 8507 60 00	33	Lítium-ion akkumulátor: — legalább 150 mm, de legfeljebb 1 310 mm hosszúságú, — legalább 100 mm, de legfeljebb 1 000 mm szélességű, — legalább 200 mm, de legfeljebb 1 500 mm magasságú, — legalább 75 kg, de legfeljebb 200 kg tömegű, — legalább 58 Ah, de legfeljebb 500 Ah névleges teljesítményű, — 230 V váltakozó áramú (AC) (csillagponti) névleges kimenő feszültségű vagy 50 V (± 10 %) névleges feszültségű	1,3 %	—	2023.12.31.
0.7796	ex 8536 49 00	60	Kocka alakú relé: — legalább 12 VDC (egyenáramú feszültség), de legfeljebb 24 VDC (egyenáramú feszültség) üzemi tekercsfeszültségű, — legalább 5A, de legfeljebb 15A érintésiáram- vezető kapacitású, — legalább 80 VAC (váltakozó áramú feszültség), de legfeljebb 270 VAC (váltakozó áramú feszültség) érintési feszültségű, — 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm) külső méretű, háztartási készülékek vezérlőtáblájának gyártásához (1)	0 %	—	2024.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
0.4616	ex 8536 69 90	83	Váltóáramú (AC) foglalat zajsűrővel, a következő részekből: — 230 V-os váltóáramú (AC) aljzat (hálózati csatlakozósinór csatlakoztatására), — beépített zajsűrő, ami kondenzátorokból és induktorokból áll, — kábelcsatlakozó egy váltóáramú (AC) aljzatnak a plazmakijelzős (PDP) tápegységgel történő összekötésére, fémhordozóval felszerelve is, amely a váltóáramú (AC) foglalatot a PDP televízió-készülékhez csatlakoztatja	0 %	p/st	2024.12.31.
0.6507	ex 8537 10 98	50	Elektronikus vezérlőegység BCM (Body Control Module) vagy IBM (Integrated Body Control Module) vagy hasonló: — műanyag tok nyomtatott áramköri kártyával, legalább 9 V, de legfeljebb 16 V egyenáramú üzemi feszültséggel, — fém tartóval is, — alkalmas egy gépjármű támogató rendszeréhez tartozó funkciók, de legalább az ablaktörlő ütemezésének, az ablakfűtésnek, a belső világításnak és a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzésnek a vezérlésére, értékelésére és kezelésére, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos	0 %	p/st	2024.12.31.
0.7409	ex 8540 91 00	20	Izzókatódos elektronforrás (emissziópont) lantan-hexaboridból (CAS-szám: 12008-21-8) vagy cérium-hexaboridból (CAS-szám: 12008-02-5), elektromos csatlakozókkal: — fém házzal is, — egy mini Vogel-rendszerre szerelt, grafitból készült karbonpajzzsal is, — fűtőelemként használt különálló pirolitikus széntömbökkel is, valamint — kevesebb, mint 1 800 K katódhőmérséklettel 1,26 A erősségű fűtőáram mellett	0 %	—	2027,12,31.
0.2434	ex 8548 00 90	44	TV készülék alkatrésze, mikroprocesszor és videoprocesszor funkciókkal, legalább egy mikroszabályozóval és egy videoprocesszorral, ólomkeretre rögzítve és műanyag tokba szerelve	0 %	p/st	2023.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgál atra előírányzott határidő
0.8279	ex 8708 40 20	80	Sebességváltó nyomatékalakító nélkül: — kettős tengelykapcsolóval, — 7 vagy több előremeneti sebességfokozattal, — egy hátrameneti fokozattal, — 390 Nm legnagyobb nyomatékkal, — beépített elektromotorral is, — legalább 400 mm, de legfeljebb 600 mm magasságú, — legalább 350 mm, de legfeljebb 600 mm szélességű és — legalább 70 kg, de legfeljebb 110 kg tömegű, a 8703 vtsz. alá tartozó gépjárművek gyártásához (1)	0 %	p/st	2026.12.31.
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Sebességváltó szerkezet, amely a következőkből áll: — hátsó sebességváltó és rögzítési árucikkek, — első sebességváltóval is, kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) (1)	0 %	p/st	2024.12.31.
0.7708	ex 8714 99 90	40	Szár kerékpár-kormányhoz, kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) (1)	0 %	p/st	2024.12.31.
0.7973	ex 9002 11 00	23	Lencse: — motoros fókuszírozó, zoom, rekesznyílás, — elektronikusan bekapcsolható infravörös szűrő, — legalább 2,7 mm, de legfeljebb 55 mm állítható fókusztávolság, — legfeljebb 120 g tömegű, — hossza kisebb, mint 70 mm, — átmérője legfeljebb 70 mm	0 %	—	2025.12.31.

(1) A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ a 952/2013/EU rendelet 254. cikkének megfelelően.
”;

3. A melléklet a második, illetve a harmadik oszlopban feltüntetett KN-, illetve TARIC-kód számozási sorrendje szerint a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgál atra előírányzott határidő
---------	--------	-------	---------------	----------------------	-----------------------	--

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámítétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgál atra előirányzott határidő
„0.8448	ex 2835 10 00	40	Kalcium-foszfát (CAS-szám: 7789-79-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8520	ex 2840 20 90	20	Bárium-borát (CAS-szám: 13701-59-2), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-Fluornaftalin (CAS-szám: 321-38-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4-Metilénedi-2,6-xilenol (CAS-szám: 5384-21-4), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8495	ex 2915 90 30	20	Klórmetil dodekanoát (CAS-szám: 61413-67-0), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8457	ex 2915 90 70	53	3-Klór-2,2-dimetilpropanoil klorid (CAS-szám: 4300-97-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8489	ex 2916 39 90	40	Etil 4-bróm-3-(brómmetil)-benzoát (CAS-szám: 347852-72-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8509	ex 2918 19 98	25	(S)-2-hidroxi-2-fenilecetsav (CAS RN 17199-29-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8511	ex 2920 90 10	85	Dietil-karbonát (CAS-szám: 105-58-8) legalább 99,9 tömegszázalék tisztaságú	3,2 %	–	2023.12.31.
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán (CAS-szám: 25015-63-8), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú, amely legfeljebb 1 tömegszázalék trietilamin (CAS-szám: 121-44-8) stabilizátort tartalmaz	0 %	–	2027.12.31.
0.8477	ex 2921 19 99	35	N-etil-N-izopropilpropán-2-amin 2-(difluormetoxi)acetát, legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8473	ex 2922 50 00	45	(S)-2-Amino-2-(3-fluor-5-metoxifenil)etanol hidroklorid (CAS-szám: 2095692-22-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8462	ex 2926 90 70	31	Lambda-cihalotrin (ISO) (CAS-szám: 91465-08-6) legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8474	ex 2928 00 90	53	Etil klór[(4-metoxifenil)hidrazono]acetát (CAS-szám: 27143-07-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8451	ex 2929 10 00	65	Etil izocianát (CAS-szám: 109-90-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8510	ex 2930 90 98	36	Vízmentes kálium O-izopentil-ditiokarbonát (CAS-szám: 928-70-1) legalább 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8447	ex 2930 90 98	39	Tiodiecetsav (CAS-szám: 123-93-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vámítétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgál atra előírányzott határidő
0.8481	ex 2930 90 98	41	2,2'-Diallil-4,4'-szulfonildifenol (CAS-szám: 41481-66-7), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8478	ex 2932 20 90	28	(R)-3-(3,4-difluor-2-metoxifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluorometil)furán-2(5H)-on (CAS-szám: 2875066-35-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8452	ex 2933 29 90	38	Ciazofamid (ISO) (CAS-szám: 120116-88-3) legalább 94 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluazinám (ISO) (CAS-szám: 79622-59-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Klór-3-nitropirazolo[1,5-a]pirimidin (CAS-szám: 1363380-51-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-Tetrahidro-1,2-dimetilpirimidin (CAS-szám: 4271-96-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciclib (CAS-szám: 1374743-00-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridin-7-iloxi)-3-metilanilin (CAS RN 937263-71-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridin (INN) (CAS-szám: 1141397-80-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8472	ex 2934 99 90	08	(R)- <i>terc</i> -butil-2(6-(5-klór-2-((tetrahidro-2H-pirán-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1-oxoizindolin-2-il)propanoát (CAS-szám: 2095665-45-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-((2R,3S)-3-[(1R)-1-[[<i>terc</i> -butil(dimetil)zilil]oxi]etil]-4-oxoazetidín-2-il)propanoil]-4,4-dimetil-1,3-oxazolidín-2-on (a CAS RN 114341-89-8 és CAS RN 114418-63-2 izomerkeveréke), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Bróm-N-(4,5-dimetil-1,2-oxazol-3-il)-N-(metoximetil) benzol-1-szulfonamid (CAS-szám: 415697-57-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluorfenil)-1-(piridin-3-ilszulfonil)-1H-pirrol-3-karbaldehid (CAS RN 881677-11-8), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.
0.8471	ex 3824 99 92	73	<i>Tri</i> -C8-10-alkil aminos (CAS -szám: 68814-95-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú	0 %	–	2027.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgál atra előírányzott határidő
0.8463	ex 3824 99 92	74	Reakciótömeg, amely: — legalább 22,4 tömegszázalék, de legfeljebb 26,4 tömegszázalék 3-metilfenil difenil-foszfátot (CAS-szám: 69500-28-3), — legalább 17,3 tömegszázalék, de legfeljebb 21,3 tömegszázalék 4-metilfenil difenil-foszfátot (CAS-szám: 78-31-9), — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 9 tömegszázalék bisz(3-metilfenil) fenil-foszfátot (CAS-szám: 34909-68-7), — legalább 8,9 tömegszázalék, de legfeljebb 12,9 tömegszázalék 3-metilfenil 4-metilfenil fenil-foszfátot (CAS-szám: 222165-66-4), — legalább 26,9 tömegszázalék, de legfeljebb 30,9 tömegszázalék trifenil-foszfátot (CAS-szám: 115-86-6) tartalmaz	0 %	—	2027.12.31.
0.8486	ex 3824 99 92	75	Keverék, amely: — legfeljebb 75 tömegszázalék tetrabutil-ónt (CAS-szám: 1461-25-2), — legfeljebb 20 tömegszázalék tributil-ón-kloridot (CAS-szám: 1461-22-9), — legfeljebb 4 tömegszázalék dibutil-ón-kloridot (CAS-szám: 683-18-1) tartalmaz, az üveggyártásban használt butil-ón vegyületek és a gyógyszeriparban katalizátorként használt tributil-ón-klorid előállításához (1)	3,2 %	—	2027.12.31.
0.8506	ex 3824 99 92	79	Keverék, amely: — legalább 80 tömegszázalék tisztaságú tributil-ón-kloridot (CAS-szám: 1461-22-9), — legfeljebb 5 tömegszázalék tetrabutil-ónt (CAS-szám: 1461-25-2), — legfeljebb 6 tömegszázalék dibutil-ón-dikloridot (CAS-szám: 683-18-1), — legfeljebb 11 tömegszázalék o-xilolt (CAS-szám: 95-47-6) tartalmaz, a gyógyszeriparban katalizátorként használt tributil-ón-klorid előállításához (1)	3,2 %	—	2027.12.31.
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(cedr-8-én-9-il)etanon (CAS-szám: 32388-55-9), legalább 70, de legfeljebb 90 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2024.12.31.
0.8499	ex 3824 99 92	86	Tallolaj N,N-dimetil zsíramidok (CAS-szám: 68308-74-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
0.8498	ex 3824 99 93	33	Készítmény, amely: — legalább 60, de legfeljebb 70 tömegszázalék kalcium <i>rel</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-ciklohexán-1,2-dikarboxilátot (CAS-szám: 491589-22-1), — legalább 30 %, de legfeljebb 40 % cink-sztearátot (CAS-szám: 557-05-1), — legalább 1 %, de legfeljebb 5 % CI Pigment Blue 29 színezéket (CAS-szám: 57455-37-5), és — legalább 1 %, de legfeljebb 5 % CI Pigment Violet 15 színezéket (CAS-szám: 12769-96-9) tartalmaz	0 %	—	2027.12.31.
0.8497	ex 3824 99 93	36	Készítmény, amely legalább 60, de legfeljebb 70 tömegszázalék kalcium <i>rel</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-ciklohexán-1,2-dikarboxilátot (CAS-szám: 491589-22-1) és legalább 30 %, de legfeljebb 40 % cink-sztearátot (CAS-szám: 557-05-1) tartalmaz.	0 %	—	2027.12.31.
0.8514	ex 3824 99 96	43	2-(Etiltio)etánetiolt funkcionális szilikagél, legalább 98 tömegszázalék tisztaságú	0 %	—	2027.12.31.
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poli(oxi-1,4-fenilénoxi-1,4-fenilénkarbonil-1,4-fenilén) (CAS-szám: 29658-26-2) legfeljebb 35 tömegszázalék adalék tartalommal	0 %	—	2027.12.31.
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Többrétegű gumitömlő aramid szövetrel megerősítve, poliamid csatlakozóelemekkel és acél szorítóelemekkel is, a gépjárművek légkondicionáló rendszereiben található gépjármű-hőcserélők és/vagy kondenzátorok gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31.
0.8480	ex 7326 90 98	60	A gázáram-szabályozó lapátok rögzítésére szolgáló lapátkoszorú: — vasból vagy acélötvözetből, — legalább 830 °C, de legfeljebb 1 050 °C hőállósággal, — legfeljebb 92 mm külső átmérővel, — a gázáram-szabályozó lapátok tartására szolgáló lyukakkal, turbófeltöltők gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31.
0.8512	ex 7326 90 98	70	A gázáramlási csatornaszélesség biztosítására szolgáló zárógyűrű: — vasból vagy acélötvözetből, — legalább 830 °C, de legfeljebb 1 050 °C hőállósággal, — legfeljebb 92,5 mm külső átmérővel, — legfeljebb 62 mm belső átmérővel, turbófeltöltők gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgál atra előirányzott határidő
0.8464	ex 7609 00 00	40	Lánggal keményített alumínium csatlakozóblokk gépjárművek hőcserélői és/vagy turbófeltöltős léghűtők és/vagy automata sebességváltó-hűtők csöveinek csatlakoztatásához: — extrudált, hajlított legalább 5 mm, de legfeljebb 25 mm külső átmérőjű csatlakozócsövek, — legalább 0,02 kg, de legfeljebb 0,25 kg tömeggel, a 87. árucsoportba tartozó járművek hűtőrendszerének gyártásához (1)	0 %	p/st	2027.12.31.
0.8503	ex 7609 00 00	50	Megmunkált alumínium komponensek: — legalább 0,55, de legfeljebb 0,61 tömegszázalék magnéziumtartalommal — legalább 0,55, de legfeljebb 0,61 tömegszázalék szilíciumtartalommal — T5 vagy T6 keménységi állapottal, — legalább 0,05 kg, de legfeljebb 0,2 kg tömeggel, gépjárművek szén-dioxid-hűtőrendszereinek a gyártásához (1)	0 %	p/st	2027.12.31.
0.8493	ex 7609 00 00	60	Alumínium csatlakozóblokk: — legalább 3 g, de legfeljebb 400 g tömeggel, — 6061-T6, 6060-T6 vagy 6082-T6 alumínium minőségű alumíniumból gyártva, — a légkondicionáló vagy az olajhűtő vezetékek vagy az aerodinamikus fékvezetékek vagy a vízhűtő vezetékek tömlőszerelvényének szerves részét képezik, — olyan lyukakkal (foglatokkal) vagy bordákkal (vezetőfuratokkal) vagy menetekkel, amelyek lehetővé teszik a gépjárműbe vagy más légkondicionáló rendszerbe történő beépítést (ezt in-line beépítésnek is nevezik), — forrasztásra vagy rögzítésre tervezett foglalatokkal, — legalább 1, legalább 3 mm, de legfeljebb 25 mm átmérőjű átmenő lyukkal, gépjárművek hűtő- és légkondicionáló rendszereinek a gyártásához (1)	0 %	p/st	2027.12.31.
0.8466	ex 8409 91 00	33	Vezérműtengely tartója szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorhoz, ADC12 alumíniumötvözetből: — legalább 4,0 kg, de legfeljebb 5,5 kg tömegű, — falvastagsága legalább 2,0 mm, de legfeljebb 6,0 mm, gépjárműmotorok gyártásához (1)	0 %	p/st	2027.12.31.
0.8469	ex 8409 91 00	38	Forgattyúház 4-hengeres szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorhoz, ADC12 alumíniumötvözetből, gépjárműmotorok gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegevezés	Autonóm vám-tétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgál atra előírt határidő
0.8483	ex 8414 90 00	15	Alumíniumból és magnéziumötvözetből készült ventillátorszerelvény: — külső átmérője legalább 54 mm, de legfeljebb 130 mm, — magassága legalább 8 mm, de legfeljebb 30 mm, — két, befelé görbülő formájú lapátokkal összekötött tárcsa, — pecekkel is, alátéttel is, elektromotorok gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31.
0.8494	ex 8414 90 00	25	Alumínium ötvözetből készült csiga típusú sűrítőház: — legalább 200 °C-ig, de legfeljebb 250 °C-ig hőálló, — egy vagy több működtető felszerelésére alkalmas rögzítési pontokkal, turbófeltöltők gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31.
0.8465	ex 8415 90 00	15	Elektromosan hegesztett kipufogó-gyújtócső kondenzátorhoz gépjárművek légkondicionáló rendszerében: — egy alumíniumszalag bélyegzésével és az élek elektromos ívhegesztéssel történő összekötésével előállított csőből áll, — belső terelőlemezeket tartalmaz, amelyek biztosítják a hűtőközeg megfelelő áramlását, — hossza legalább 190 mm, de legfeljebb 460 mm, — átmérője legalább 9 mm, de legfeljebb 42 mm, — tömege legalább 0,01 kg, de legfeljebb 0,45 kg, — alumínium csatlakozótömbökkel is, a 87. árucsoportba tartozó járművek légkondicionáló rendszerének gyártásához használják (1)	0 %	p/st	2027.12.31.
0.8458	ex 8501 53 50	50	Aszinkron vontatómotor: — folyamatos teljesítménye legalább 140 kW, de legfeljebb 180 kW, — folyadékhűtéses rendszerrel, — teljes hossza legalább 580 mm, de legfeljebb 730 mm, — teljes szélessége legalább 550 mm, de legfeljebb 670 mm, — teljes magassága legalább 510 mm, de legfeljebb 630 mm, — tömege legfeljebb 390 kg, — fordulatszám-csökkentő áttétellel is, — indítógenerátorral is, — 2 felszerelési ponttal, hibrid autóbuszok elektromos meghajtójának gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31.

Sorszám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Autonóm vámtétel	Kieg. Mértékegység	A kötelező felülvizsgálatra előírt határidő
0.8508	ex 8505 11 10	78	Két állandó mágnes praezodímium-neodím ötvözetből, négyszögletes acélfoglatban, külső gumiházzal, az alábbi külső méretekkel: — hossza legalább 200 mm, de legfeljebb 205 mm, — szélessége legalább 58 mm, de legfeljebb 62 mm, — legalább 25 mm, de legfeljebb 30 mm magasságú, középre szerelt tőcsavarral	0 %	—	2027.12.31.
0.8453	ex 8512 30 90	40	Hibrid vagy elektromos járműveknél a motor hangjának csökkentett sebességnél történő szimulálására szolgáló készülék: — legalább nyomtatott áramköri kártyával és hangszóróval felszerelve, — tartóval ellátott műanyag házban, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31.
0.8460	ex 8537 10 91	43	Elektronikus felfüggesztésvezérlő egység az alábbiakkal: — nyomtatott áramköri kártya műanyag házban, — LIN- és CAN-buszok, — programozható memória, — jelprocesszor, — 9 V és 16 V közötti egyenáramú üzemi feszültség, — legalább egy csatlakozó, — fém rögzítőkonzollal is, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31.
0.8461	ex 8708 50 20	18	Csavartengely a sebességváltótól a hátsó tengelyig történő forgatónyomaték-átvitelhez, amely a következőkből áll: — két kardánrúd, — központi kardáncsukló, — központi csapágy műanyag borításban lévő felfüggesztéssel, — kardáncsuklók a tengely mindkét végén, — csúszó-, cső- és végkengyel, — hossza legalább 1,4 m, de legfeljebb 2,4 m, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)	0 %	—	2027.12.31.
0.8507	ex 8714 99 90	50	Hátsó levegő lengéscsillapító pneumatikus rugóelem formájában, olajcsillapítóval, kerékpárok gyártásához, beleértve az elektromos kerékpárokat is (1)	0 %	—	2027.12.31.

(1) A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ a 952/2013/EU rendelet 254. cikkének megfelelően.”