



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 16.5.2023 г.
COM(2023) 255 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за Регламент на Съвета

за изменение на Регламент (ЕС) 2021/2278 за суспендиране на митата по Общата митническа тарифа, посочени в член 56, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 952/2013, за някои селскостопански и промишлени продукти

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението се изменя, както следва:

- (1) Вписванията със следните серийни номера се заличават: 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140, 0.8311;
- (2) Следните вписвания заменят тези вписвания, които имат същите серийни номера:

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси, с изключение на тези от подпозиция 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(кедр-8-ен-9-ил)етанон (CAS RN 32388-55-9) с чистота над 90 % тегловно	0 %	-	31.12.2024
0.7722	ex 2919 90 00	55	Продукти на реакцията на фосфорил трихлорид и 2-метилоксиран (CAS RN 1244733-77-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4058	ex 3204 20 00	10	Багрило C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) и препарати на негова основа, със съдържание на багрило C.I. Съдържание на Fluorescent Brightener 184 20 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	Пиротехническа смес, оформена като цилиндър, или в гранулирана форма, съставена от стронциев нитрат или меден нитрат, или основен меден нитрат в матрица от нитрогуанидин или гуанидинов нитрат, която също съдържа свързващо вещество и добавки, използвана като компонент на нагнетатели за въздушни възглавници (1)	0 %	-	31.12.2026

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.4410	ex 3903 90 90	86	Смес, съдържаща тегловно: — 45 % или повече, но не повече от 65 % полимери на стирена, — 30 % или повече, но не повече от 45 % поли(фениленетер), и — не повече от 11 % други добавки	0 %	-	31.12.2023
0.6351	ex 3907 29 20	50	Поли(<i>p</i> -фенилен оксид) под формата на прах с: — температура на встъкляване 210 °C или повече, — със среднотегловно молекулно тегло (Mw) 35 000 или повече, но не повече от 80 000, — с присъщ вискозитет 0,2 или повече, но не повече от 0,6 dl/g	0 %	-	31.12.2024
0.5506	ex 3920 51 00	30	Биаксиално ориентирано фолио от поли(метилметакрилат) с дебелина 50 µm или повече, но не повече от 125 µm	0 %	-	31.12.2023
0.8438	ex 3920 62 19	28	Непрозрачно фолио от поли(етилентерефталат) или поли(винилдифлуорид): — всеки външен слой е с дебелина 7 µm или повече, но не повече от 80 µm, — с якост на опън 300 N/cm2 или повече (ASTM D-882), — с обща дебелина 200 µm или повече, но не повече от 350 µm и — с ширина 600 mm или повече, но не повече от 1 600 mm — покрито от едната страна със слой от флуорополимер, а от другата страна с лепило и слой от поливинилидендифлуорид, или покрито от двете страни с поливинилидендифлуорид или поливинилфлуорид на базата на флуорсъдържащи (флуорирани) полимерни композитни материали	0 %	-	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Тъкани от влакна от е-стъкло (E-fibre glass fabrics): — с тегло от 20 g/m² или повече, но не повече от 214 g/m², — повърхност, обработена с органосилов свързващ агент, — на роли, — с тегловно съдържание на влага от 0,13 % или по-малко, и — с не повече от 3 кухи влакна на 100 000 влакна, за изключителна употреба при производството на предварително импрегнирани стъклени тъкани (препрег) и ламинати с плакирана мед (1)	0 %	m ²	31.12.2026
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Бутални двигатели със запалване чрез компресия: — от вида на редовите двигатели, — с работен обем 7000 cm³ или повече, но не повече от 18 100 cm³ — с мощност 205 kW или повече, но не повече от 597 kW, — с модул за последваща обработка на изгорелите газове, — с външни размери на широчина/височина/дълбочина не повече от 1310/1300/1040 mm или 2005/1505/1300 mm или 2005/1505/1800 mm, за употреба при производството на машини за раздробяване, пресяване или сортиране или в машини за обръщане на компост (1)	0 %	-	31.12.2026

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.6627	ex 8501 10 99	75	Двигател за постоянен ток с възбуждане с постоянни магнити с: — многофазна намотка, — външен диаметър 24 mm или по-голям, но не по-голям от 38 mm, — номинална честота на въртене не повече 12 000 об./мин., — захранващо напрежение 8 V или по-голямо, но не повече от 27 V — дори с шайба, — със или без зъбно колело,	0 %	-	31.12.2025
0.2838	ex 8501 10 99	79	Двигател за постоянен ток с четки и вътрешен ротор с трифазна намотка, със или без червяк или малко зъбно колело, със специфициран температурен обхват, покриващ най-малко от – 20 °C до + 70 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7789	ex 8505 19 10	20	Сегменти с форма на дъга, от постоянни магнити от агломериран ферит с: — дължина 16,8 mm или повече, но не повече от 110,2 mm, — широчина 14,8 mm или повече, но не повече от 75,2 mm, — дебелина 4,8 mm или по-голяма, но не по-голяма от 13,2 mm, за употреба в производството на ротори на електродвигатели (1)	0 %	-	31.12.2024

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.6703	ex 8507 60 00	33	Литиевойонен акумулатор, с: — Дължина 150 mm или повече, но не повече от 1310 mm, — ширина 100 mm или повече, но не повече от 1000 mm, — височина 200 mm или повече, но не по-голяма от 1500 mm, — с тегло 75 kg или повече, но не повече от 200 kg, — Номинален капацитет не по-малко от 58 Ah, но не повече от 500 Ah — номинално изходно напрежение 230 V ~ (между фаза и нула) или номинално напрежение 50 V ($\pm 10\%$)	1.3 %	-	31.12.2023
0.7796	ex 8536 49 00	60	Реле с формата на куб с: — работно напрежение на намотката 12 V= (постоянно напрежение) или повече, но не повече от 24 V= (постоянно напрежение), — допустим ток на контактите 5 A или повече, но не повече от 15 A, — допустимо напрежение 12 V~ (променливо напрежение) или повече, но не повече от 270 V~ (променливо напрежение), — външни размери 19 mm ($\pm 0,4$ mm) x 15,2 mm ($\pm 0,4$ mm) x 15,5 mm ($\pm 0,4$ mm), за използване при производството на табла за управление на домакински уреди (1)	0 %	-	31.12.2024

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.4616	ex 8536 69 90	83	Щепселно гнездо за променливо напрежение, с шумов филтър, състоящ се от: — щепселно гнездо за променливо напрежение 230 V (за включване на захранващ кабел) — вграден противощумен филтър, състоящ се от кондензатори и бобини, — кабелен щепсел за свързване на щепселно гнездо за променливо напрежение със захранващия блок на плазмен екран, с със или без метална опора, която закрепва щепселното гнездо към телевизора с плазмен екран	0 %	p/st	31.12.2024
0.6507	ex 8537 10 98	50	Електронен блок за управление ВСМ (модул за управление на системите в купето) или IBM (интегрален модул за управление на системите в купето) или подобен: — съдържащ най-малко пластмасова кутия с печатна платка, с работно напрежение 9 V= или повече, но не повече от 16 V=, — дори с метален държач, — способен да регулира, оценява и управлява спомагателни функции в автомобила, най-малкото времеви режим на стъклочистачките, отоплението на прозорците, вътрешното осветление, припомнянето за поставяне на колан, от вид, използван в производството на стоки от глава 87	0 %	p/st	31.12.2024

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.7409	ex 8540 91 00	20	Термойонен източник на електрони (точка на емисия) от лантанов хексаборид (CAS RN 12008-21-8) или цериев хексаборид (CAS RN 12008-02-5) в метален корпус с електрически съединители — със или без метален корпус, — със или без защитен слой от графитен въглен, монтирана към система тип мини-Фогел, — със или без отделни пиролизни въглеродни блокове, използвани като подгряващи елементи и — температура на катода под 1800 К при ток на подгряване 1,26 А	0 %	-	31.12.2027
0.2434	ex 8548 00 90	44	Части на TV-апарати, имащи микропроцесорни и видеопроцесорни функции, състоящи се най-малко от микроконтролер и видеопроцесор монтирани на свързваща решетка (leadframe) и съдържащи се в пластмасов корпус	0 %	p/st	31.12.2023
0.8279	ex 8708 40 20	80	Предавателна кутия без хидротрансформатор, с: — двоен съединител, — 7 или повече предавки за движение напред, — 1 предавка за движение назад, — максимален въртящ момент 390 Nm, — дори с вграден електрически двигател, — височина 400 mm или повече, но не повече от 600 mm, — ширина 350 mm или повече, но не повече от 600 mm, и — с тегло 70 kg или повече, но не повече от 110 kg, за употреба при производството на моторни превозни средства от позиция 8703 (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.7710	ex 8714 99 50	11	Дерайльори (декланшори), състоящи се от:	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8714 99 50	91	— заден дерайльор (декланшор) и монтажни елементи, — дори с преден дерайльор (декланшор), за използване при производството на велосипеди (включително електрически велосипеди) (1)			
0.7708	ex 8714 99 90	40	Колонка за велосипедно кормило, за използване при производството на велосипеди (включително електрически велосипеди) (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.7973	ex 9002 11 00	23	Обектив с: — задвижване на фокусирането, променливо фокусно разстояние, бленда, — електронно превключван инфрачервен режекторен филтър, — регулируемо фокусно разстояние — не по-малко от 2,7 mm и не повече от 55 mm, — тегло не по-голямо от 120 g, — дължина по-малка от 70 mm, — диаметър не по-голям от 70 mm	0 %	-	31.12.2025

(1) Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба, предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013.’

(3) следните вписвания се добавят или вмъкват по реда на кодовете по КН и ТАРИК във втората и третата колони:

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8448	ex 2835 10 00	40	Калциев фосфинат (CAS RN 7789-79-9) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8520	ex 2840 20 90	20	Бариев борат (CAS RN 13701-59-2) с чистота 99 тегл. % или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-флуоронафтаден (CAS RN 321-38-0) с чистота 99 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'-метиленди-2,6-ксиленол (CAS RN 5384-21-4) с чистота 98,5 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8495	ex 2915 90 30	20	хлорометиллов додеканоеат (CAS RN 61413-67-0) с чистота 97 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8457	ex 2915 90 70	53	3-Хлоро-2,2-диметилпропаноеил хлорид (CAS RN 4300-97-4) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8489	ex 2916 39 90	40	Етилов 4-бромо-3-(бромометил)бензоат (CAS RN 347852-72-6) с чистота 97 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8509	ex 2918 19 98	25	(S)-2-хидрокси-2-фенилоцетна киселина (CAS RN 17199-29-0) с чистота 99 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8511	ex 2920 90 10	85	Диетиллов карбонат (CAS RN 105-58-8) с чистота 99,9 % тегловно или повече	3,2 %	-	31.12.2023
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан (CAS RN 25015-63-8) с чистота 97 % тегловно или повече, съдържащ не повече от 1 % стабилизатор триетиламин (CAS RN 121-44-8)	0 %	-	31.12.2027
0.8477	ex 2921 19 99	35	N-етил-N-изопропилпропан-2-аминов 2-(дифлуорометокси)ацетат с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	(S)-2-амино-2-(3-флуоро-5-метоксифенил)етанол хидрохлорид (CAS RN 2095692-22-9) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8462	ex 2926 90 70	31	Ламбда-цихалотрин (ISO) (CAS RN 91465-08-6) с чистота 97 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8474	ex 2928 00 90	53	Етилов хлоро[(4-метоксифенил)хидразоно]ацетат (CAS RN 27143-07-3) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8451	ex 2929 10 00	65	Етилов изоцианат (CAS RN 109-90-0) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8510	ex 2930 90 98	36	Безводен калиев <i>O</i> -изопентилдитиокарбонат (CAS RN 928-70-1) с чистота 90 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8447	ex 2930 90 98	39	Тиодиоцетна киселина (CAS RN 123-93-3) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8481	ex 2930 90 98	41	2,2'-диалил-4,4'-сулфонилдифенол (CAS RN 41481-66-7) с чистота 96 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8478	ex 2932 20 90	28	(<i>R</i>)-3-(3,4-дифлуоро-2-метоксифенил)-4,5-диметил-5-(трифлуорометил)фуран-2(5 <i>H</i>)-он (CAS RN 2875066-35-4) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8452	ex 2933 29 90	38	Циазофамид (ISO) (CAS RN 120116-88-3) с чистота 94 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8485	ex 2933 39 99	08	Флуазинам (ISO) (CAS RN 79622-59-6) с чистота 97 тегловни % или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Хлоро-3-нитропиразоло[1,5- <i>a</i>]пиримидин (CAS RN 1363380-51-1) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-тетрахидро-1,2-диметилпиримидин (CAS RN 4271-96-9) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8488	ex 2933 59 95	46	Трилациклиб (CAS RN 1374743-00-6) с чистота 99 тегловни % или повече	0 %	-	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Триазоло[1,5- <i>a</i>]пиридин-7-илокси)-3-метиланилин (CAS RN 937263-71-3) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8487	ex 2934 99 90	07	Цедазуридин (INN) (CAS RN 1141397-80-9) с чистота 99 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8472	ex 2934 99 90	08	(<i>R</i>)- <i>mpet</i> -бутилов 2-(6-(5-хлоро-2-((тетрахидро-2H-пиран-4-ил)амино)пиримидин-4-ил)-1-оксоизоиндолин-2-ил)пропаноат (CAS RN 2095665—45—3) с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-[(1 <i>R</i>)-1-{ <i>mpet</i> -бутил(диметил)силл}окси]етил]-4-оксоазетидин-2-ил}пропаноил]-4,4-диметил-1,3-оксазолидин-2-он (смес от изомери с CAS RNs 114341-89-8 и 114418-63-2) с чистота 99 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-бromo- <i>N</i> -(4,5-диметил-1,2-оксазол-3-ил)- <i>N</i> -(метоксиметил) бензен-1-сулфонамид (CAS RN 415697-57-3) с чистота 97 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-флуорофенил)-1-(пиридин-3-илсулфонил)-1 <i>H</i> -пирол-3-карбалдехид (CAS RN 881677-11-8) с чистота 97 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8471	ex 3824 99 92	73	три-С8-10-алкиламини (CAS RN 68814-95-9) с чистота 95 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8463	ex 3824 99 92	74	Реакционна маса, съдържаща тегловно: — 22,4 % или повече, но не повече от 26,4 % 3-метилфенил дифенилфосфат (CAS RN 69500-28-3) — 17,3 % или повече, но не повече от 21,3 % 4-метилфенил дифенилфосфат (CAS RN 78-31-9) — 5 % или повече, но не повече от 9 % бис(3-метилфенил) фенилфосфат (CAS RN 34909-68-3) — 8,9 % или повече, но не повече от 12,9 % 3-метилфенил 4-метилфенил фенилфосфат (CAS RN 222165-66-4) — 26,9 % или повече, но не повече от 30,9 % трифенил фосфат (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2027
0.8486	ex 3824 99 92	75	Смес, съдържаща тегловно: — не повече от 75 % тетрабутилкалай (CAS RN 1461-25-2), — не повече от 20 % трибутилкалаен хлорид (CAS RN 1461-22-9) — не повече от 4 % дибутилкалаен дихлорид (CAS RN 683-18-1) за употреба в производството на бутилкасани съединения, използвани в производството на стъкло, и трибутилкалаен хлорид, използван като катализатор във фармацевтичната промишленост (1)	3.2 %	-	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8506	ex 3824 99 92	79	Смес, съдържаща тегловно: — трибутилкален хлорид (CAS RN 1461-22-9) с чистота 80 % тегловно или повече, — не повече от 5 % тетрабутилкалай (CAS RN 1461-25-2), — не повече от 6 % дибутилкалаен дихлорид (CAS RN 683-18-1) — не повече от 11 % о-ксилен (CAS RN 95-47-6), за употреба в производството на трибутилкалаен хлорид, използван като катализатор във фармацевтичната промишленост (1)	3,2 %	-	31.12.2027
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(кедр-8-ен-9-ил)етанон (CAS RN 32388-55-9) с чистота над 70 % тегловно или повече, но не повече от 90 %	0 %	-	31.12.2024
0.8499	ex 3824 99 92	86	Маслни <i>N,N</i> -диметиламида от талово масло (CAS RN 68308-74-7) с чистота 99 тегл. % или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8498	ex 3824 99 93	33	Препарат, съдържащ тегловно: — 60 % или повече, но не повече от 70 % калциев <i>отн</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-циклохексан-1,2-дикарбоксилат (CAS RN 491589-22-1) — 30 % или повече, но не повече от 40 % цинков стеарат (CAS RN 557-05-1), — 1 % или повече, но не повече от 5 % багрило CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) и — 1 % или повече, но не повече от 5 % багрило CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	-	31.12.2027
0.8497	ex 3824 99 93	36	Препарат, съдържащ тегловно 60 % или повече, но не повече от 70 % калциев <i>отн</i> -(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-циклохексан-1,2-дикарбоксилат (CAS RN 491589-22-1) и 30 % или повече, но не повече от 40 % цинков стеарат (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8514	ex 3824 99 96	43	Силикагел, функционализиран с 2-(етилтио)етантиол с чистота 98 % тегловно или повече	0 %	-	31.12.2027
0.8491	ex 3907 29 99	70	Поли(окси-1,4-фениленокси-1,4-фениленкарбонил-1,4-фенилен) (CAS RN 29658-26-2), съдържащ тегловно не повече от 35 % добавки	0 %	-	31.12.2027
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Многослойни каучукови тръби, подсилени с арамидна тъкан, дори с полиамидни свързващи елементи и стоманени скоби, предназначени за производството на автомобилни топлообменници и/или кондензатори в автомобилни климатични системи (1)	0 %	-	31.12.2027
0.8480	ex 7326 90 98	60	Венец от вида за закрепване на направляващите лопатки : — от желязна или стоманена сплав, — с топлоустойчивост 830 °C или повече, но не повече от 1050 °C — с външен диаметър не повече от 92 mm, — с отвори за закрепване на направляващите газовия поток лопатки, за употреба в производството на турбокомпресори (1)	0 %	-	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8512	ex 7326 90 98	70	Диск от вида, осигуряващ широчината на канала за газовия поток: — от желязна или стоманена сплав, — с топлоустойчивост 830 °C или повече, но не повече от 1050 °C, — с външен диаметър не повече от 92,5 mm, — с вътрешен диаметър не повече от 62 mm, за употреба в производството на турбокомпресори (1)	0 %	-	31.12.2027
0.8464	ex 7609 00 00	40	Запоен с газокислороден пламък алуминиев блок за свързване на тръби в автомобилни топлообменници и/или охладители на въздуха с турбокомпресор и/или охладители за автоматични предавателни кутии: — с екструдирани огънати свързващи тръби с външен диаметър 5 mm или повече, но не повече от 25 mm, — с тегло 0,02 kg или повече, но не повече от 0,25 kg, за употреба в производството на охладителната уредба на превозните средства от глава 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8503	ex 7609 00 00	50	Обработени с металорежещи машини алуминиеви компоненти: — с тегловно съдържание 0,55 % или повече, но не повече от 0,61 % магнезий, — с тегловно съдържание 0,55 % или повече, но не повече от 0,61 % силиций, — със степен на закаляване T5 или T6, — с тегло 0,05 kg или повече, но не повече от 0,2 kg, за използване при производството на охладителни уредби с CO₂ за моторни превозни средства (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8493	ex 7609 00 00	60	Алуминиев свързващ блок: — с тегло 3 g или повече, но не повече от 400 g, — произведени от алуминий марка 6061-T6, 6060-T6 или 6082-T6, — като неразделна част от възел с маркуч за климатична уредба, възел с маркуч за охлаждане на маслен тръбопровод, възел с маркуч за тръбопровод на пневматична спирачка или за възел с маркуч за тръбопровод за водно охлаждане, — с отвори (гнезда) или издатини (направляващи шлицы) или резба, които позволяват монтиране в климатична уредба на автомобил или друго превозно средство (разбиран също като детайл от тръбопровод), — с гнезда, предназначени за запояване или притягане, — с най-малко един проходен отвор с диаметър от поне 3 mm, но не повече от 25 mm, за производство на автомобилни охладителни и климатични системи (1)	0 %	p/st	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8466	ex 8409 91 00	33	Държач на разпределителния вал на бутален двигател с вътрешно горене с искрово запалване, изработен от алуминиева сплав ADC12, с: — с тегло 4,0 kg или повече, но не повече от 5,5 kg, — дебелина на стената 2,0 mm или повече, но не повече от 6,0 mm, за използване в производството на двигатели за моторни превозни средства (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8469	ex 8409 91 00	38	Картер за 4-цилиндров бутален двигател с вътрешно горене с искрово запалване, изработен от алуминиева сплав ADC12, за използване при производството на двигатели за моторни превозни средства (1)	0 %	-	31.12.2027
0.8483	ex 8414 90 00	15	Вентилатор, изработен от алуминиева и магнезиева сплав: — с външен диаметър 54 mm или повече, но не повече от 130 mm, — с височина 8 mm или повече, но не повече от 30 mm, — с два диска, свързани с лопатки с еволвентна форма, — със или без щифт и със или без шайба, за употреба в производството на електродвигатели (1)	0 %	-	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8494	ex 8414 90 00	25	Корпус за спирален компресор от алуминиева сплав от вида с: — топлоустойчивост 200 °C или повече, но не повече от 250 °C — една или повече точки на закрепване, подходящи за монтиране на изпълнителен механизъм (актуатор), за употреба в производството на турбокомпресори (1)	0 %	-	31.12.2027
0.8465	ex 8415 90 00	15	Електрически заварени колектори за кондензатора в автомобилни климатични уредби: — състоящи се от тръба, произведена чрез шамповане на алуминиева лента и съединяване на краищата чрез електродъгово заваряване, — съдържащи вътрешни прегради, осигуряващи правилното протичане на охлаждащия флуид, — с дължина 190 mm или повече, но не повече от 460 mm, — с диаметър 9 mm или повече, но не повече от 42 mm, — с тегло 0,01 kg или повече, но не повече от 0,45 kg, — със или без алуминиеви свързващи блокове, използвани в производството на климатични уредби в превозни средства от глава 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8458	ex 8501 53 50	50	Асинхронен тягов двигател с: — мощност в продължителен режим 140 kW или повече, но не повече от 180 kW, — течностна охладителна уредба, — с обща дължина 580 mm или повече, но не повече от 730 mm, — обща ширина 550 mm или повече, но не повече от 670 mm, — с обща височина 510 mm или повече, но не повече от 630 mm, — с тегло не повече от 390 kg, — със или без редуктор, — със или без стартер-генератор, — 2 точки за монтаж, за използване при производството на електрическото задвижване на хибридни автобуси (1)	0 %	-	31.12.2027
0.8508	ex 8505 11 10	78	Два постоянни магнита, изработени от сплав от празеодим-неодим, в правоъгълен стоманен държач с външна обвивка от каучук с външни размери: — дължина 200 mm или повече, но не повече от 205 mm, — ширина 58 mm или повече, но не повече от 62 mm, — височина 25 mm или повече, но не повече от 30 mm, със шпилка, монтирана в средата	0 %	-	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8453	ex 8512 30 90	40	Устройство за симулиране на шума от двигателя при намалена скорост на хибридно или електрическо превозно средство: — съдържащи поне печатна платка и високоговорител, — в пластмасов корпус с държач, за използване при производството на стоки от глава 87 (1)	0 %	-	31.12.2027
0.8460	ex 8537 10 91	43	Електронен блок за управление на окачването със: — печатна платка в пластмасов корпус, — шини LIN и CAN, — програмируема памет, — сигнален процесор, — работно напрежение 9 V₌ или по-голямо, но не по-голямо от 16 V₌, — поне един ел. съединител, — дори с метална скоба за монтиране, за използване при производството на стоки от глава 87 (1)	0 %	-	31.12.2027

Сериен номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Ставка на автономното мито	Допълнителна мерна единица	Предвиждана дата за задължително преразглеждане
0.8461	ex 8708 50 20	18	Вал на турбинното колело за предаване на въртящ момент от предавателната кутия към задната ос, състоящ се от: — два карданни вала, — централно карданно съединение, — централен лагер с окачване в пластмасов капак, — карданни съединения в двата края на вала, — плъзгащи се, тръбни и крайни вилки, — с дължина най-малко 1,4 m, но не повече от 2,4 m, за използване при производството на стоки от глава 87 (1)	0 %	-	31.12.2027
0.8507	ex 8714 99 90	50	Заден пневматичен амортизатор под формата на пневматичен пружинен елемент с маслен амортизатор за използване при производството на велосипеди (включително електрически велосипеди) (1)	0 %	-	31.12.2027

(1) Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба, предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013.*